

- Popis produktu
- Storm kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- operadlo sedem druhov sieťoviny
- model 203-Z pérová kostra, tri farby
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Info





**STORM
203**



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

DINO - 1

D4011

D6003

D6016

D6098

D7008

D8010

D8033

D4017

D7048

D1008

D2036

D3012

DINO - 1

ZLOŽENIE:
VÁNA: 100% POLYESTER
220 g/m²
ODKROVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE EN ISO 12947-2
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4, 5, EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4, 5, EN ISO 105-X12
ZMOLKOVANIE: 5, EN ISO 12945-2
OHŔVODZDORNOSŤ: EN 105-1-12
CAL TB 117
BS 5852 CMB 5

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYŠŤIAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE LAKKO OČISTITE VLHKOÚ
JEMNOU HANČOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAKKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTŘEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEŠEŤ DÚHO ŠŤIŠŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZLÍNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NEHAKOBUJTE POVOŠKY VOPĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY.
MÔŽETE NEHĽAVITNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O OBERNOÚ SPOLUPRÁCU.

ERA - 1

C5E02

C5E05

C5E06

C5E08

C5E10

C5E11

C5E12

C5E13

C5E14

C5E15

C5E16

C5E09

ERA - 1

ZLOŽENIE:
VÁNA: 100% POLYESTER
320 g/m²
ODKROVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4, 5 UNI EN ISO 105-X12
ZMOLKOVANIE: 5 UNI EN ISO 12945-2
OHŔVODZDORNOSŤ: EN1021-1-2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYŠŤIAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE LAKKO OČISTITE VLHKOÚ
JEMNOU HANČOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAKKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTŘEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEŠEŤ DÚHO ŠŤIŠŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZLÍNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NEHAKOBUJTE POVOŠKY VOPĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY.
MÔŽETE NEHĽAVITNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.



LED

ONE - 1

DM

ZLOŽENIE:

VÝNA:

ODPORÚČANOSŤ:

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STALOFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

ODPORÚČANOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4 EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-K12

2 EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZDIAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO ČISTITE VLHROU JEJINOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POČISTE ČIŠTIACIM, IMPIREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAWHLINE A BUDĚ SA VEDE DĽHŠO ŽIŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENAOBŠLUJE POKROVY VŇADAC. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHOPATNE PORANIŤ ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

XTREME - 2

DM

ZLOŽENIE:

VÝNA:

ODPORÚČANOSŤ:

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STALOFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

ODPORÚČANOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4 UNI EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-K12

2 EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZDIAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO ČISTITE VLHROU JEJINOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POČISTE ČIŠTIACIM, IMPIREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAWHLINE A BUDĚ SA VEDE DĽHŠO ŽIŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENAOBŠLUJE POKROVY VŇADAC. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHOPATNE PORANIŤ ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

4 / 14

LED

ASPECT - 2

EM

ACT04	ACT05	ACT06
ACT07	ACT13	ACT15
ACT16	ACT18	ACT22
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

ACT29	ACT30	ACT31
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVISIA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 30 000 CYKLOV MARTINDALE

ZNIEKOVANIE: 5 EN ISO 12945 - 2

OHŇOVZDORNOSŤ: B1 EN ISO 12945 - 2

PRI BEŽNOM ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAIROU OČISTITE VŮKROU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČISTENÍ A ÚDRŽBE: POČISTITE ČIŠTIACIM, NEPOUŽÍVAJTE: EKOLOGICKÉ OSTATKY PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NAKLÍNE A BUDE SA VESIELDNO ŽUŠT. NÁSLEDNE SA VANI ZUJNÍ POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZUJNENÁ. ČALÚNENIE NEHODÍ SIE NA ČISTENIE. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODIACI PRÍRODZÍ ČALÚNENIE. PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSOZITE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBROU SPOLUPRÁCU.

LED

STYLE - 2

EM

A61078	A62033	A64092
A60025	A60099	A65037
A60037	A67038	A68096
A60062	A60011	A65999

LED

STYLE - 2

EM

A63039	A66063	A65054
A63034	A63056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 320 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 15 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-B12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945 - 2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL, TB 117, S3025 B1 3000-Q1 UK

PRI BEŽNOM ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAIROU OČISTITE VŮKROU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČISTENÍ A ÚDRŽBE: POČISTITE ČIŠTIACIM, NEPOUŽÍVAJTE: EKOLOGICKÉ OSTATKY PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NAKLÍNE A BUDE SA VESIELDNO ŽUŠT. NÁSLEDNE SA VANI ZUJNÍ POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZUJNENÁ. ČALÚNENIE NEHODÍ SIE NA ČISTENIE. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODIACI PRÍRODZÍ ČALÚNENIE. PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSOZITE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU.

LED

CURA - 2

EM

CR6019

CR6010

CR6011

CR6012

CR6013

CR60197

CR60105

CR60187

CR67084

CR60180

CR60183

CR62094

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER

VÁHA: 275 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPÁREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02

STALOPÁREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 1 - 2 EN ISO 10993-2

OHŔIVAZDORNOSŤ: EN 1051-1/2
EN 1051-1/2
BS 5852 Part 1: 5.1
Cigarettes + Match

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYŠKŔAVATE VÝŠKŔAČOM. NÁSLEDNE ZARADÍ OČISTITE VUKOU JEDNOU HANDBROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVHLKNE A BUDE SA VEĽMI ŤAŽKO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZUJÚ POTRAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLAHŔENÁ. ČALÚNENIE NENADROBUJTE POVOŠŤ VZNEKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLAJÚCÍM ZNEČISTENÍ: OSOŤTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU

LED

VALENCIA - 2

EM

V2074

V2087

V2088

V4033

V4041

V4043

V6033

VLASTNOSTI: ODOBŔANOSŤ HOD KRVÍ, MOČU A QLEAJ, ANTIURČALMA, ANTIKATERIÁLNA A ANTIPIKÉTOČIA OCHRANA

ZLOŽENIE: POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 600 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: VINYL SA ČISTÍ PRAVIDELNE, AKÝ BOL ZACHOVANÝ VZNEKAD A VLASTNOSTI VŠETKY SKRYVY A ŠPIVA SA OČISTIA IHNEĎ AKY SA PREDĽO POŠKODENOU. PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BEĽU VUKU A JEDNOU HANDBROČU S MIKULOVÝM ROZTOČOM ALEBO PRIPRAVY NA ČISTENIE VINYL. LAKY, REZOLJA, SA NE ČISTIACE PROSTRIEDKY, KYSELKOVÉ ROZTOČKY, DETERGENTY, TONIKÁ, NEVYUŽÍVAJTE, TĚSNEJŠIE

LED

MILANO - 2

EM

M0330

M0401

M0407

M0770

M0803

M09108

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA: 275 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 30 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPÁREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STALOPÁREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 1 EN ISO 10993-2

OHŔIVAZDORNOSŤ: EN 1051-1/2, CAL, TB 117, BS 5852 Clb 5

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYŠKŔAVATE VÝŠKŔAČOM. NÁSLEDNE ZARADÍ OČISTITE VUKOU JEDNOU HANDBROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVHLKNE A BUDE SA VEĽMI ŤAŽKO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZUJÚ POTRAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLAHŔENÁ. ČALÚNENIE NENADROBUJTE POVOŠŤ VZNEKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLAJÚCÍM ZNEČISTENÍ: OSOŤTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODOBŔANÚ SPOLUPRÁČU



FAMÉ - 3



FAMÉ 413



FAMÉ 419



FAMÉ 435



FAMÉ 445



ZLÚŽENIE:

VÁHA:

ODMEROVACÍ SYSTÉM:

ZMIEŠAVACIA:

ODMEROVNIČKY:

95 % VYNA NOVÝ ZELAND
5 % POLYURETAN
400 g/m²
200 ZOB CHVILNÝ MATRIÁLNOE
EN ISO 12942-2
89 902 62 C, EN 1021-1-12, CAL T 117

PRE BEŽNÉ OŠETRENIE A ÚDRŽBU:

PRÁVIDLO NE VYSAKAŤ VÝSKAČOM, NAŠLEPNÉ LAKY OŠETŘTE VÝSTUPNÉ
POMOCÍ HADRIČKOU MARIČOVENÍ V OŠETŘE VLAŽNÉ V ODO

PRE LAKOVNÉ OŠETŘENIE

POŽIŠTE ČIŠTIENIE, IMPREGNÁCIE, ENOLOGICKÉ OŠETŘENIE PROSTREDKMI.
NEJELTE NA ČALUNENIE NE PRÍPRAVY A VODU - SEDADLO ALKESKO OPERADLO
VÁHA NAŠLEPNÉ LAKY NA VŠAKOM ČASTI
NEJELTE NA VÁHU NA POTUHOVA LAKY A ČASTI ŽOLNENÁ
ČALUNENIE NEMAJÚCEHO POUŽITIE POUŽITIE OŠETŘENIE

NEPOUŽÍVAŤ BENZOLINÉ, ALKOHOLOM A INÉ OŠETŘENIE PROSTREDKMI

NEJELTE NEMAJÚCEHO POUŽITIE ČALUNENIE

PRE ROZSAHÁVACIE OŠETŘENIE

PRE OŠETŘENIE OŠETŘENIE V OŠETŘENIE A V OŠETŘENIE OŠETŘENIE OŠETŘENIE



ODŠTĚP DODAVATELE STUJENÍ A POŠTOVNÉ: 400 + ODPOVÍDNÝ DOPROPLÁČEK

LED

3-1

M00110	M00000	M24706
M44104	M40013	M33953
M00320	M00006	M03307
M00740	M76236	M03352

[illegible]





LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 83% VLNÁ, 17% POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10462

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČIŠTIŠTE VĽUKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKE OŠTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRISPUJÚ A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮŽO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZLÍN PÔTAHOVÁ LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLUŽE POUŽÍVAŤ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODNOTNÉ POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



LED

CAPTURE - 4

IM

ZLOŽENIE: 85 % VLNÁ NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10462

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČIŠTIŠTE VĽUKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKE OŠTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRISPUJÚ A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮŽO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZLÍN PÔTAHOVÁ LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLUŽE POUŽÍVAŤ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODNOTNÉ POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU





SY85

ZLÚČENIE: 85 % VLNNA
5 % POLYAMID
400 g/m²

VÁHA: 100,000 CNYLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ: 3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4. EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3. 4 EN ISO 105-B02

ZNEKADOVANIE: EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VULKOU
JEMNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ DISTACE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĎM DŔHO SUŠÍŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA
ČALÚNENIE NEVADZOBLONE POVOVNÝ VZDRAK
NEPOUŽÍVAJTE BENDŽOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEVADZUJACNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU





UDA07



UDA13



UDA16



UDA17



UDA25



UDA01



UDA02



UDA03



UDA05



UDA20



UDA22

ZLÚČENIE: 85 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
400 g/m²

VÁHA: 100,000 CNYLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ: 3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4. EN ISO 105-A10




STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3. 4 EN ISO 105-B02

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 1117, BS 7176 Low Hazard

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VULKOU
JEMNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ DISTACE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĎM DŔHO SUŠÍŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA
ČALÚNENIE NEVADZOBLONE POVOVNÝ VZDRAK
NEPOUŽÍVAJTE BENDŽOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEVADZUJACNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



LED

KOŽA - 6

IM

P100

P1025

P3000

P5110

P5200

P5250

P5310

P5320

P5400

Typ kóde:
Hrúbka:
Stálosvietenosť na svetle:

HOVÁDZA
1 - 1,2 mm
6 EN ISO 105-B02

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU
LAKNO OČISTITE VLMOU JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VODE.
AK JE MOŽNÉ POUŽITE ČISTUJACIU VODU.
NÁLEPNE JE MOŽNÉ POUŽIť REZERVOVACIE PROSTRIEDKY URČENÉ
NA ČISTENIE KOŽE POUŽITU NA ČALUNENOM NÁBYTKU.

LED

RHYTHM

IM

RY60999

RY63067

RY66151

RY66152

RY66121

RY66123

ZLOŽENIE:
VÁHA:
ODKROVZDORNOSŤ:
STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE:
OHŔVZDORNOSŤ:

100% POLYESTER
220 g/m²
70 ISO CYKLOV MARTINDALE
5 - EN ISO 10963-2
BS EN 102-1, BS102-2, BS5862

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM. NÁLEPNE LAKNO OČISTITE VLMOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAKNOM ZNEČISTENÍ
POUŽITE CLEANSER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALUNENIE NIE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAHLASNE A BÚDE SA VEĽMI DŮVĚŘI
NÁLEPNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ.
ČALUNENIE NEMOŽNOSTE POUŽIŤ VODU.
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

NET

IM

NET 202

NET 224

NET 231

ZLOŽENIE:
VÁHA:
ODKROVZDORNOSŤ:
STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE:
STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER:

77% PVC, 23% POLYESTER
900 g/m²
100 ISO CYKLOV MARTINDALE
8 EN ISO 4880-2
5 EN ISO 105-X12

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM. NÁLEPNE LAKNO OČISTITE VLMOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAKNOM ZNEČISTENÍ
POUŽITE CLEANSER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALUNENIE NIE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAHLASNE A BÚDE SA VEĽMI DŮVĚŘI
NÁLEPNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ.
ČALUNENIE NEMOŽNOSTE POUŽIŤ VODU.
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

RIB

IM

RIB 11

RIB 16

RIB 20

RIB 62

RIB 72

RIB 92

ZLOŽENIE:
VÁHA:
ODKROVZDORNOSŤ:
STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE:
STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER:
OHŔVZDORNOSŤ:

55% POLYAMID, 34% POLYESTER, 6% POLYACRYL
250 g/m²
150 ISO CYKLOV MARTINDALE
5 - 7 EN ISO 105-B02
4 - 5 EN ISO 105-X12
0 - DIN EN 10211

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM. NÁLEPNE LAKNO OČISTITE VLMOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAKNOM ZNEČISTENÍ
POUŽITE CLEANSER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALUNENIE NIE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAHLASNE A BÚDE SA VEĽMI DŮVĚŘI
NÁLEPNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ.
ČALUNENIE NEMOŽNOSTE POUŽIŤ VODU.
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

STYL

RAY

EM

ERGONOMY

RAY 60

RAY 70

RAY 79

RAY 100

RAY 914

ZLOŽENIE:
VÁNA: 100% POLYESTER
214 g/m²
ODPORUVOSKOROSŤ: 40 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOPÁREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 1 UR EN ISO 105-B02
STALOPÁREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UR EN ISO 105-X12
OHNIVOSKOROSŤ: D - DIN EN 1021-1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VYSÁVAJTE VÝSAVAČOM. NÁSLEDNE LAKNO OČISTITE VLAHKOU JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAKNOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAKLÍNE A BUDE SA VEŠMI ŤIHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÉ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEVYDROBUJE POVOVKY VŤIKAČ. NEPOUŽÍVAJTE BEZPEČNÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTICE PROSTREDKY. MÔŽETE NEVYHRAŤNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

STYL

SWING

EM

ERGONOMY

SW 2102

SW 1101

ZLOŽENIE:
VÁNA: 95% PESTIKY, POLYESTER, 24% POLYESTER
180 g/m²
ODPORUVOSKOROSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOPÁREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 5 UR EN ISO 105-B02
STALOPÁREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UR EN ISO 105-X12
OHNIVOSKOROSŤ: EN 1021-1-2

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VYSÁVAJTE VÝSAVAČOM. NÁSLEDNE LAKNO OČISTITE VLAHKOU JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAKNOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAKLÍNE A BUDE SA VEŠMI ŤIHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÉ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEVYDROBUJE POVOVKY VŤIKAČ. NEPOUŽÍVAJTE BEZPEČNÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTICE PROSTREDKY.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

STYL

THEO NETS

EM

ERGONOMY

UE0011

UE0090

UE0014

UE0099

UE0078

UE0093

UE0066

ZLOŽENIE:
VÁNA: 100% POLYESTER
319 g/m²
ODPORUVOSKOROSŤ: 50 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOPÁREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 5 UR EN ISO 105-B02
STALOPÁREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UR EN ISO 105-X12
OHNIVOSKOROSŤ: EN 1021-1-2

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VYSÁVAJTE VÝSAVAČOM. NÁSLEDNE LAKNO OČISTITE VLAHKOU JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAKNOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAKLÍNE A BUDE SA VEŠMI ŤIHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÉ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEVYDROBUJE POVOVKY VŤIKAČ. NEPOUŽÍVAJTE BEZPEČNÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTICE PROSTREDKY. MÔŽETE NEVYHRAŤNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

STYL

THEO NETS

EM

ERGONOMY

UE0011

UE0090

UE0014

UE0099

UE0078

UE0093

UE0066

ZLOŽENIE:
VÁNA: 100% POLYESTER
319 g/m²
ODPORUVOSKOROSŤ: 50 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOPÁREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 5 UR EN ISO 105-B02
STALOPÁREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UR EN ISO 105-X12
OHNIVOSKOROSŤ: EN 1021-1-2

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VYSÁVAJTE VÝSAVAČOM. NÁSLEDNE LAKNO OČISTITE VLAHKOU JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAKNOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAKLÍNE A BUDE SA VEŠMI ŤIHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÉ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEVYDROBUJE POVOVKY VŤIKAČ. NEPOUŽÍVAJTE BEZPEČNÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTICE PROSTREDKY. MÔŽETE NEVYHRAŤNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

OMEGA

IM



060120



060121



060122



060999



061147



060570



060113



060993

LED

OMEGA

IM

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 312 g/m²

ODMEROVÝDORNOŠŤ: 100 000 cycles Martindale

STÁLÝDORNOŠŤ NA SVETLE: 5 + 8 BS EN ISO 105-B02

STÁLÝDORNOŠŤ NA ODER: 4 + 5 UN EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE: 3 BS EN ISO 11094-3

ODMEROVÝDORNOŠŤ: BS 5832-0, EN1021-1

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIEDNE VYŠKABUJE VÝŠKABÁČOM. NÁSLEDNE UMÝVUJTE ČISTITEĽ V HORKUJEMNÚ HANOVČOVU NÁMOČENÚ V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRE LÁHKOM ZNIEČTENIE:
POČISTE ČISTENIE, IMPREGNATION, DYKLOONIC ČISTICE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERACLO. VÁH VÁH VÁH A BIELE SA VELE DUKU ŽOŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH VÁH VÁH POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNENIE VĚHACOVANÉ POKOVY VĚHAC. NEPOUŽÍVATE BEZDORNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTICE PROSTRIEDKY. MÔŽETE VĚHACOVANÉ POKOVY ČALÚNENIE.

PRE ROZDANIE ČALÚNENIE:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O OSLOBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

CLEANEE

IM



CLEANER

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie prírodných stienok a veľkosťou super odberu čisto z prírodných stienok a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spôsob výtvarného profesionálneho čistiacu účinnosť, šetrnosť k materiálom, prírode a ľudskému zdraviu. V jednom balení je 500 ml čistiacu kvapaliny.

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



IMPREGNATION

Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnáciu prírodných stienok a veľkosťou super. Priemerná meteorologická ochrana ktorá spolu s náhodnými hydrológičnými elementmi, UV žiarením a samolizáciou efekt aj pre trváva dlhšie. Čistiaci materiál pre uloženie a upevnenie nádobní čistenia. V jednom balení je 250 ml impregnačnej kvapaliny.

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €

14 / 14