- Popis produktu

Polo plus - zaujímavý dizajn spolu s moderným čalúnením vytvára priestor pre túto sériu v interiéroch ka

- kolekcia Polo plus - kancelárie, reštaurácie, kaviarne
- monolitická konštrukcia vystužená kovovým rámom a vypenená studenou penou, stály tvar, neme
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria & Cenník







Polo+
F-N4









Polo+
N2, NC









Polo+
F80-N6









Polo+
F34-N6









Polo+
PO-D














Zväčšiť náhľad


POŤAHY








ONE - 1
ON1506
ON2519
ON4528
ON4566
ON6024
ON6512
ON6591
ON7504
ON7521
ON8017
ON8033
ON8532


ONE - 1
ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE: 5, EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
DIN 4102 B1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


XTREME - 2
E9
E30
E46
E072
E79
E81
E94
E156
E159
E168
E252


XTREME - 2
ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 UNI EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
DIN 4102 B1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



ASPECT - 2
ACT04
ACT05
ACT06
ACT07
ACT13
ACT15
ACT16
ACT18
ACT22
ACT23
ACT24
ACT26



ASPECT - 2
ACT29
ACT30
ACT31
ACT02
ZLOŽENIE:
75% TREVIRA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER
VÁHA:
325 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
50.000 CYKLOV MARTINDALE
ŽMOLKOVANIE:
5 EN ISO 12945 - 2
OHŇOVZDORNOSŤ:
N 1021-1+2, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



STYLE - 2
A61078
A63033
A64092
A60025
A68099
A65037
A66057
A67030
A66086
A66062
A60011
A60999


STYLE - 2
A64089
A66063
A68054
A63034
A63056
ZLOŽENIE:
100% POLYESTER
VÁHA:
353 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
110.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
5 - 7 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE:
4 - 5 EN ISO12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ:
EN 1021-1+2, CAL TB 117, B3825 B1 3800-Q1 UK
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O SPOLUPRÁCU



CURA - 2
CR60019
CR60110
CR60111
CR60112
CR64013
CR64197
CR65105
CR66167
CR67084
CR68180
CR68183
CR62084


CURA - 2
ZLOŽENIE:
98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER
VÁHA:
350 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
5 - 6 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE:
4 - 5 EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ:
EN 1021-1+2
CAL TB 117
BS 5852 Part 1 0,1
Cigarette + Match
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O SPOLUPRÁCU



VALENCIA - 2
V2074
V3067
V3068
V4003
V4041
V4043
V9035
VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VOČI KRVI, MOČI A OLEJU.
ANTIFUNGÁLNA, ANTIBAKTERIÁLNA A ANTIMYKOTICKÁ OCHRANA
ZLOŽENIE:
POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER
VÁHA:
650 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
300.000 CYKLOV MARTINDALE
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
VINYL SA ČISTÍ PRAVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZHĽAD A VLASTNOSTI
VŠETKY ŠKVRNY A ŠPINA SA ČISTIA IHNEĎ ABY SA PREDIŠLO POŠKODENIU
PRE ČISTENIE POUŽÍVAJTE BIELU VLHKÚ A JEMNÚ HANDRIČKU S MYDLOVÝM ROZTOKOM ALEBO PRÍPRAVKY NA ČISTENIE VINYLU
LAKY, RIEDIDLÁ, SILNÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY, XYLÉNOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY ZNÍŽIA NENÁVRATNE TENTO POŤAH.


MILANO - 2
MI9380
MI9451
MI9607
MI9709
MI9809
MI9108
ZLOŽENIE:
100% POLYESTER TREVIRA CS
VÁHA:
375 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
80.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
6 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE:
5 EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ:
EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Crib 5
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


FAME - 3
FA60003
FA60019
FA60078
FA60999
FA61003
FA61060
FA63016
FA64058
FA64089
FA65084
FA66071
FA66075


FAME - 3
FA66133
FA67016
FA68035
FA68145
ZLOŽENIE:
95 % VLNA NOVÝ ZÉLAND
5 % POLYAMID
VÁHA:
450 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
200.000 CYKLOV MARTINDALE
ŽMOLKOVANIE:
EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ:
BS 5852 Crib 5, EN 1021-1+2, CALT TB 117
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


MAGIC - 3
M00110
M00000
M24784
M44184
M48013
M53593
M59290
M65066
M65307
M69746
M76236
M85352


MAGIC - 3
ZLOŽENIE:
68 % PU
32 % BAVLNA
VÁHA:
595 ± 30 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ:
500.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
7-8, ISO 105-B04
OHŇOVZDORNOSŤ:
EN1021-1+2
BS 5852 Ignition Source 5
DIN 4102 B2
VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VOČI, KRVI, MOČU A OLEJU
ANTIFUNGÁLNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



SILVERTEX - 3
S4004
S0009
S6008
S3007
S2016
S9002
S2011
S1051
S9001
S4003
S6061
S4012



SILVERTEX - 3
S2100
S4010
S2105
S4001
ZLOŽENIE: POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER
VÁHA: 685 g/m2
ODEROVZDORNOSŤ: 300.000 CYKLOV MARTINDALE
OHŇOVZDORNOSŤ: DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, EN 1021-1+2, CAL TB 117
VLASTNOSTI: ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA
ODOLNOSŤ VOČI, KRVI, MOČU A OLEJU
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OBLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



ATHLON PLUS - 3
AP60141
AP60167
AP61140
AP61194
AP62119
AP64246
AP66225
AP66169
AP68252
AP68253
AP60900


ATHLON PLUS - 3
ZLOŽENIE: 56% POLYESTER
44% POLYESTER TREVIRA CS
VÁHA: 536 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5-7, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5, EN ISO 105-X12
ŽMOLKOVANIE: 5, EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: BS EN1021-1+2
CA TB 117-2013
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OBLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



CRISP - 4
R4013
R4021
R4115
R4023
R4411
R4430
R4601
R4711
R4731
R4741
R4752


CRISP - 4
ZLOŽENIE: 93% VLNA, 7% POLYAMID
VÁHA: 328 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12
ZMOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2
OHNOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



CAPTURE - 4
T4101
T4501
T4601
T4701
T4801
T4902
T5001
T5101
T5201


CAPTURE - 4
ZLOŽENIE: 85 % VLNA NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID
VÁHA: 338 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5, EN ISO 105-X12
ZMOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2
OHNOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



SYNERGY - 4
SY08
SY27
SY35
SY38
SY45
SY47
SY56
SY57
SY62
SY63
SY74
SY83


SYNERGY - 4
SY85
ZLOŽENIE: 95 % VLNA 5 % POLYAMID
VÁHA: 400 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-X12
ZMOLKOVANIE: 3 - 4 EN ISO 12945-2
OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


YOREDALE - 4
UDA07
UDA13
UDA16
UDA17
UDA25
UDA01
UDA02
UDA03
UDA05
UDA20
UDA22


YOREDALE - 4
ZLOŽENIE: 95 % VLNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
VÁHA: 700 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-X12
OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


MORPH - 4
MO1101
MO6101
MO10103
MO10102
MO11101
MO11102
MO1101
MO14101


MORPH - 4
ZLOŽENIE: 85 % VLNA NOVÝ ZÉLAND, 15 % POLYAMID
VÁHA: 339 g/m²
ODEROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12
ZMOLKOVANIE: 4, EN ISO 12945-2
OHROVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


COMFORT+ - 5
C0010
C0050
C60003
C61002
C66005
ZLOŽENIE: 88% POLYESTER, 12% POLYURETHANE
ODEROVZDORNOSŤ: 150.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5, EN ISO 105-X12
ZMOLKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2
OHROVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE
PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POŤAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NENADOBUDNE PÔVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZÍNOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSIAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU


STEELCUT TRIO - 5
124
205
453
533
713
806
883
963
ZLOŽENIE: 90% NOVÁ VLNA, 10% POLYAMID
ODEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7, EN ISO 105-B02
STÁLOFAREBNOSŤ NA ODER: 3 - 5, EN ISO 105-X12
ZMOLKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2
OHROVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE



KOŽA - 6


P100 P1025 P5000

P5110 P5200 P5250

P5310 P5320 P5400

TYP KOŽE: HOVÄDZIA
HRÚBKA: 1 - 1,2 MM
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU
ĽAHKO OČISTÍTE VLHKOU JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VODE.
AK JE MOŽNÉ POUŽITE DESTILOVANÚ VODU.
NÁSLEDNE JE MOŽNÉ POUŽIŤ REGENERAČNÉ PROSTRIEDKY URČENÉ
NA OŠETROVANIE KOŽE POUŽITEJ NA ČALÚNENOM NÁBYTKU.



CLEANEE

CLEANER

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie poťahov stoličiek a sedacích súprav zložený čisto z prírodných zložiek a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spĺňa výnimočnú profesionálnu čistiacu účinnosť, šetrnosť k materiálom, prírode a ľudskému zdraviu.
V jednom balení je 500 ml. čistiacej kvapaliny.

Cena bez DPH :	17 €
Cena s DPH :	20,4 €

IMPREGNATION

Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnáciu poťahov stoličiek a sedacích súprav. Prémiová nanometrická ochrana ktorá spĺňa nadštandardné hydrofóbne vlastnosti, UV stabilitu a samočistiaci efekt aj pre bežné domáce použitie. Chráni materiál pred ušpinením a uľahčí následné čistenie.
V jednom balení je 250 ml. impregnačnej kvapaliny.

Cena bez DPH :	32 €
Cena s DPH :	38,4 €